



VON UNGER
Representaciones Ltda.

HSK

HSK40 RSX

Extrusora de aporte para HDPE y PP,
para soldar termoplásticos según
norma DVS 2207/4



Descripción

- Para soldadura por extrusión de HDPE, PP, PVC y PVDF*
- Control patentado de la temperatura de la masa fundida midiendo directamente en la salida.
- Alimentación de alambre patentado, no se necesitan medios de transporte adicionales
- Visualización de la temperatura del aire y material en tiempo real.
- Protección de arranque en frío.
- Se puede utilizar alambre de soldadura de 3, 4, 5 mm.
- Incluye 1 zapata de teflón estándar.
- *PVC y PVDF con tornillo separado

alambre de soldadura	<i>ø3mm – 5mm</i>
Dimensiones (l x a x al) mm	<i>643x180x215</i>
Capacidad de extrusión	<i>3,8 kg/h</i>
Soplador de aire	<i>700W / Aire: 2200W</i>
potencia de motor	<i>1150W</i>
Puede soldar placas de	<i>15-50 mm de espesor</i>
Peso	<i>8,8 kilos</i>
Tensión	<i>230V/50Hz</i>

GALVARINO 8601 / COMUNA DE QUILICURA
SANTIAGO DE CHILE / REPÚBLICA DE CHILE

E-mail: vonunger@vonunger.cl

TELS. (56-2-) 629 0655 - 629 0699 / FAX: 622 4430

